





- 柔光片
 - 防眩网
 - 防眩杯(亮银)
 - 防眩杯(哑黑)
 - 防眩杯(白色)
- *可选配件



产品特性

灯具颜色: 金属灰+白色面板
 主体材质: 压铸铝
 光学系统: 透镜+防眩杯
 灯具外观: 金属质感
 投射方向: 垂直0~30°、水平0~355°
 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
 环境温度: -20°~40°
 重量: 263g

产品规格

开孔尺寸: Ø 75mm
 功率: 10W
 光束角度: 15°、24°、36°、60°
 天花厚度: 2mm~25mm
 安装方式: 嵌入式
 吊顶空间: 大于115mm
 防眩角度: 40°

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 45mA
 显指: Ra92
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 525lm、547lm、586lm、674lm (15°)
 584lm、609lm、651lm、676lm (24°)
 622lm、648lm、693lm、719lm (36°)
 540lm、563lm、602lm、625lm (60°)

以下可调光款为可控硅调光; 0~10V调光:T改为M

色温	光束角	型号	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量 (lm)
2700K	15°	TSF6075W10-TB2715	1.0	29	3290	4724	525
		TSF6075W10-NB2715	1.0	29	3428	4920	584
3000K	15°	TSF6075W10-TB3015	1.0	29	857	1230	609
		TSF6075W10-NB3015	1.0	29	3668	5265	651
3500K	15°	TSF6075W10-TB3515	1.0	29	917	1316	674
		TSF6075W10-NB3515	1.0	29	408	585	622
4000K	15°	TSF6075W10-TB4015	1.0	29	4223	6062	540
		TSF6075W10-NB4015	1.0	29	1056	1516	563
2700K	24°	TSF6075W10-TB2724	1.0	39	2093	3055	584
		TSF6075W10-NB2724	1.0	39	2180	3183	609
3000K	24°	TSF6075W10-TB3024	1.0	39	523	764	651
		TSF6075W10-NB3024	1.0	39	2332	3405	676
3500K	24°	TSF6075W10-TB3524	1.0	39	583	851	693
		TSF6075W10-NB3524	1.0	39	259	378	719
4000K	24°	TSF6075W10-TB4024	1.0	39	2419	3533	540
		TSF6075W10-NB4024	1.0	39	605	883	563
2700K	36°	TSF6075W10-TB2736	1.0	62	1028	1571	584
		TSF6075W10-NB2736	1.0	62	1071	1636	609
3000K	36°	TSF6075W10-TB3036	1.0	62	268	409	651
		TSF6075W10-NB3036	1.0	62	1146	1751	676
3500K	36°	TSF6075W10-TB3536	1.0	62	287	438	693
		TSF6075W10-NB3536	1.0	62	127	195	719
4000K	36°	TSF6075W10-TB4036	1.0	62	1189	1816	540
		TSF6075W10-NB4036	1.0	62	297	454	563
2700K	60°	TSF6075W10-TB2760	1.0	91	520	784	584
		TSF6075W10-NB2760	1.0	91	542	817	609
3000K	60°	TSF6075W10-TB3060	1.0	91	136	204	651
		TSF6075W10-NB3060	1.0	91	60	91	676
3500K	60°	TSF6075W10-TB3560	1.0	91	580	874	693
		TSF6075W10-NB3560	1.0	91	145	219	719
4000K	60°	TSF6075W10-TB4060	1.0	91	602	907	540
		TSF6075W10-NB4060	1.0	91	150	227	563